

SPECIFICAȚII TEHNICE

DESCRIERE

Soluția de impermeabilizare este un produs de impregnare, cu proprietatea de a respinge apa de pe suprafețele pe care este aplicat; este un produs pe baza de apă, fără conținut de solvenți, ecologic. Nu permite contaminarea suprafețelor prin formarea de mușchi, ciuperci sau alge, păstrând suprafața uscată.

Se utilizează pentru protejarea suprafețelor construcțiilor, clădirilor publice, monumentelor istorice, etc. imprimând acestora o bună rezistență la factorii de mediu externi; de asemenea protejează suprafețele de factorii poluanți externi (gaze poluante, praf, etc.).

Se poate aplica atât pe suprafețe orizontale cât și pe suprafețe verticale.

DOMENIU DE APLICARE

Se poate aplica pe:

- Beton
- Granit
- Caramida
- Caramida aparentă

PROPRIETATI

- rezistență la apă, ulei, grăsimi, murdării
- rezistență la agenți chimici
- permeabilitate la vapori de apă și gaze
- ușor de aplicat
- ușor de curățat
- eficiență ridicată

PREGATIREA SUPRAFETELOR SI APLICARE

Suprafețele trebuie să fie uscate, curățate de materiale care ar putea împiedica aderența (grăsimi, săruri, alge, mușcături, etc.). Se aplică cu pensula sau prin pulverizare. În cazul suprafețelor foarte absorbante și poroase se poate aplica al doilea strat. Acesta se aplică imediat ce primul strat a fost absorbit de suprafață.

Nu se permite aplicarea pe suprafețe umede. Nu se aplică pe vânt, ploaie sub acțiunea directă a razelor de soare.

CONSUM SI TIMP DE USCARE

Aproximativ 350 ml / mp

Timp de uscare : cca. 5 - 6 ore la 20°C și umiditate relativă 65%. O umiditate crescută a aerului și temperaturi mai joase pot prelungi timpul de uscare.

Nota: în timpul depozitării pot apărea separări de faze; de aceea este nevoie să se agite înainte de folosire.

AMBALARE

Recipienti de : 5 l

DEPOZITARE

La rece ferit de îngheț.

GARANTIE

24 luni în ambalaje etanșe.

587 6/2000
02/14/11/2020